

# Pflege der Fenster

## **Pflege und Reinigung von Kunststofffenstern**

Um leichten Schmutz auf den Kunststoffoberflächen zu entfernen, verwenden Sie bitte lauwarmes Wasser und geben Sie ein übliches Haushaltsreinigungsmittel dazu. Bitte verwenden Sie dabei keine Reinigungsmittel, die Azeton, Chlor oder Essig enthalten. Am besten ist ein Handgeschirrspülmittel oder flüssiges Waschmittel. Falls Ihre Fensterprofiloberfläche eine Dekorfolie hat (Farbe, Holzdekor etc.), so darf diese nicht mit Lösungsmitteln, Lacken, Alkohol oder Ähnlichem behandelt werden. Scheuernde Reinigungsmittel oder andere Mittel mit aggressiven Bestandteilen eignen sich ebenfalls nicht zur Reinigung. Dies gilt auch für das Scheibenputzwasser. Weiters dürfen keine Scheuerschwämme verwendet werden.

## **Pflege und Reinigung von Holzfenstern**

Zur Reinigung Ihrer Holzfenster eignet sich am besten eine übliche Seifenlauge oder ein mildes Handgeschirrspülmittel. Reinigen Sie den Rahmen und die Flügel regelmäßig und wischen Sie mit Wasser nach. Dabei empfiehlt es sich, einen weichen Schwamm oder ein weiches Haushaltstuch zu verwenden. Bitte nehmen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder andere Mittel mit aggressiven Bestandteilen wie etwa Salmiak. Die Wasserablaufschlitze und Anschlagfälze sind regelmäßig zu kontrollieren, da sie nicht verstopft sein dürfen. Für die Pflege der Holzlasur eignet sich immer am besten ein vom Hersteller empfohlenes Pflegeset. Ein Reparaturanstrich ist nur dann notwendig, wenn eine wirklich starke Beschädigung vorliegt.

## **Pflege und Reinigung von Alu-Fenstern**

Bitte verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Alu-Fenster nur Neutralreiniger mit einem pH-neutralen Reiniger (mildes Handgeschirrspülmittel, keine Scheuermittel). Es dürfen keinesfalls Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin, Aceton, alkalihaltige Produkte oder Schermittel (zum Beispiel Stahlwolle, Scheuerschwamm etc.) verwendet werden. Bitte verwenden Sie auch keinen Dampfstrahler. Die Reinigung sollte zumindest einmal jährlich erfolgen. Zur Pflege der jeweiligen Oberflächen dürfen ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegemittel verwendet werden.

## **Wartung der Beschläge und Dichtungen**

Die beweglichen Beschläge, aber auch Dichtungen, sollten immer leichtgängig und störungsfrei funktionieren. Es wird jedoch empfohlen, diese einmal im Jahr zu pflegen und warten zu lassen.

Sie können die beweglichen Teile mit einem Tropfen Öl, zum Beispiel Nähmaschinenöl, versehen. Die Reinigung der Dichtungen sollte nur mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel erfolgen. Falls eine Beschädigung der Dichtung zu erkennen ist, sollte diese ausgetauscht werden.

### **Zuluftelement**

In manchen Wohnungen ist (meist im Wohnzimmer) ein Zuluftelement einbaut, durch das frische Außenluft in die Wohnung strömen kann. Zur größtmöglichen Vermeidung von Zugluft ist meist eine Winddrucksicherung eingebaut.

### **Einstellarbeiten**

Einstellarbeiten sollten grundsätzlich immer von einem Fachunternehmen durchgeführt werden. Diese sind notwendig, wenn sich die Fensterflügel schwer öffnen oder schließen lassen bzw. anstreifen.

### **Sonnenschutz**

In den Übergangszeiten und im Sommer ist der Sonnenschutz, wo vorhanden, gemeinsam mit der nächtlichen Fensterlüftung ein wirksames Mittel gegen Überhitzung. In Hitzephase sollten Sie, wenn die Fenster mit Verschattungsvorrichtungen ausgestattet sind, morgens bereits abschatten und die Fenster schließen. Beachten Sie aber bitte immer auch, dass der außen liegende Sonnenschutz nur bis zu der vom Hersteller angegebenen Windgeschwindigkeit benutzt werden darf. Für Beschädigungen, die aufgrund einer höheren Windgeschwindigkeit entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Beachten Sie bitte, dass bei innen liegenden Verschattungseinrichtungen zwischen Glas und Verschattungselement keine Folien oder Ähnliches angebracht werden dürfen. Auch muss bitte immer der angegebene Mindestabstand zwischen Glas und Verschattung eingehalten werden.